ВНЕШНЯЯ МОЛНИЕЗАЩИТА

молниеприёмники-мачты и дополнительные детали для них

Молниеприёмник-мачта

Артикулы: GL-21101G / GL-21103G

Молниеприёмник-мачта. Общая информация.

Традиционный вертикальный молниеприёмник в виде двухметровой (GL-21101G) или четырёхметровой (GL-21103G) мачты с острым наконечником.

Устанавливается на специальных держателях на вертикальные поверхности: GL-21201 (на стены / фасады и дымоходы) или GL-21202 (на стены / фасады).

Токоотводы в виде проволоки диаметром 8 мм подключаются к молниеприёмнику с помощью специального зажима GL-20022.

Мачта изготовлена из нержавеющей стали в виде трубы с толщиной стенки 2 мм. Наконечник также выполнен из нержавеющей стали.

Молниеприёмник-мачта.
Сводная таблица характеристик.

	GL-21101G	GL-21103G
Длина:	2000 мм (2 м)	4000мм (4 м)
Диаметр мачты:	35 мм	35 мм
Толщина стенки мачты:	2 мм	2 мм
Вес:	5 кг	10 кг
Материал:	нержавеющая сталь	

Зажим к молниеприёмнику - мачте GL-21101G / GL-21103G для токоотводов

Артикулы: GL-20022

Зажим к молниеприёмнику – мачте GL–21101G / GL–21103G для токо–отводов. Общая информация.

Зажим позволяет подсоединить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к молниеприёмнику-мачте GL-21101G / GL-21103G к дымоходу или воздуховоду.

Позволяет фиксировать два проводника (с разных сторон).

Изготовлен из нержавеющей стали. Болты, шайбы и гайки выполнены из нержавеющей стали.

Зажим к молниеприёмнику – мачте GL–21101G / GL–21103G для токоотводов. Сводная таблица характеристик.

	GL-20022
Диаметр токоотвода:	8 мм
Вес:	0,2 кг
Длина:	62 мм
Ширина:	30 мм
Высота (с учётом болтов):	100 мм

Держатель для молниеприёмника - мачты GL-21101G / GL-21103G к стене

Артикулы: GL-21201

Держатель для молниеприёмника – мачты GL–21101G / GL–21103G к стене. Общая информация.

Держатель (поставляется набор из двух единиц) позволяет прикрепить вертикальный молниеприёмник (мачту) GL-21101G / GL-21103G к стене / фасаду здания.

В стене держатель крепится десятью анкерами (по пять на каждый), что обеспечивает очень высокую механическую прочность конструкции.

Изготовлен из нержавеющей стали. Болты, шайбы и гайки выполнены из нержавеющей стали.

Держатель для молниеприёмника – мачты GL–21101G / GL–21103G к стене. Сводная таблица характеристик.

	GL-21201
Толщина «лапы»:	6 мм
Ширина «лап» (в крайних точках):	930 мм (0,93 м)
Высота «лап» (в крайних точках):	380 мм (0,38 м)
Расстояние от молниеприёмника до стены:	670 мм (0,67 м)
Материал:	нержавеющая сталь

Держатель для молниеприёмника - мачты GL-21101G / GL-21103G к дымоходу

Артикулы: GL-21202

Держатель для молниеприёмника – мачты GL–21101G / GL–21103G к дымоходу. Общая информация.

Держатель (поставляется набор из двух единиц) позволяет прикрепить вертикальный молниеприёмник (мачту) GL-21101G / GL-21103G к дымоходу или воздуховоду.

В стене держатель крепится десятью анкерами (по пять на каждый), что обеспечивает очень высокую механическую прочность конструкции.

Изготовлен из нержавеющей стали. Болты, шайбы и гайки выполнены из нержавеющей стали.

Держатель для молниеприёмника – мачты GL–21101G / GL–21103G к дымоходу. Сводная таблица характеристик.

	GL-21202
Толщина «лапы»:	6 мм
Ширина «лап» (в крайних точках):	515 мм (0,51 м)
Высота «лап» (в крайних точках):	190 мм (0,19 м)
Расстояние от молниеприёмника до стены:	190 мм (0,19 м)
Материал:	нержавеющая сталь

Молниеприёмник-мачта высокий

Молниеприёмник–мачта высокий. Общая информация.

Артикулы: GL-21107 / GL-21108 / GL-21109

GL-21110 / GL-21111 / GL-21112 / GL-21113

Традиционный вертикальный молниеприёмник большой высоты (от 6 до 17 м) в виде заостренной мачты восьмигранного профиля.

Устанавливается на специальный фундамент на горизонтальной поверхности:

- GL-21206 для GL-21107
- GL-21207 для GL-21108, 21109, 21110, 21111, 21112
- GL-21208 для GL-21113

Мачты состоят из 2-х или 3-х секций, которые изготовлены из оцинкованной стали толщиной 3 мм.

Молниеприёмник–мачта высокий. Сводная таблица характеристик.

	GL-21107	GL-21108	GL-21109
Длина:	6000 мм (6 м)	8000 мм (8 м)	9000 мм (9 м)
Диаметр основания мачты:	156 мм	191 мм	191 мм
Толщина стенки мачты:	3 мм	3 мм	3 мм
Вес:	38 кг	50 кг	65 кг
Материал:	оцинкованная сталь		

	GL-21110	GL-21111	GL-21112
Длина:	10000 мм (10 м)	12000 мм (12 м)	14000мм(14 м)
Диаметр основания мачты:	191 мм	191 мм	191 мм
Толщина стенки мачты:	3 мм	3 мм	3 мм
Вес:	69 кг	93 кг	110 кг
Материал:	оцинкованная сталь		

	GL-21113
Длина:	17000 мм (17 м)
Диаметр основания мачты:	191 мм
Толщина стенки мачты:	3 мм
Вес:	150 кг
Материал:	оцинкованная сталь

Фундамент для молниеприёмника-мачты высокого

Артикулы: GL-21206 / GL-21207 / GL-21208

Фундамент для молниеприёмника–мачты высокого.
Общая информация.

Фундамент предназначен для установки вертикальных молниеприёмников большой высоты на горизонтальную поверхность (плоскую крышу достаточной прочности).

GL-21206 - для молниеприёмника GL-21107

GL-21207 - для молниеприёмников GL-21108, 21109, 21110, 21111, 21112

GL-21208 - для молниеприёмника GL-21113

Фундамент изготовлен из оцинкованной стали. Поставляется с болтами для крепления мачты.

Фундамент для молниеприёмника–мачты высокого.

Сводная таблица характеристик.

	GL-21206	GL-21207	GL-21208
Вес:	110 кг	250 кг	450 кг