Разъемы RFS N male (вилка) для фидерного кабеля LCF12-50

Сравнительная таблица характеристик

www.tt-telecom.ru
e-mail: market@tt-telecom.ru

Прямые разъемы – NM

	NM-LCF12-C02	NM-LCF12-C03	NM-LCF12-D01
Connector Type	Standard		Premium
Тип кабеля	Foam Dielectric|Radiating		Foam Dielectric
Интерфейс разъема	N male		
Тип соединителя	Прямой		
Метод герметизации	Уплотнительное кольцо		Полимерный герметик + Сжатие 360°
Покрытие наружн./внутр.	Trimetal/Серебро		NiTin/Серебро
Внутренний контакт	Basket	пружинная цанга	Basket
Крепление внешнего контакта	Стопорное кольцо		Зажим вращающийся на 360°
Уровень интермодуляционных искажений 3 го порядка, 2x20Вт	-159 дБ, типичный	-157 дБ ; типичный -160	-156 дБ ; типичный -162
Максимальная частота, ГГц	6.0		3.7
Размер ключа передний, мм	24	20	18
Размер ключа сзади, мм	24	20	26
Инструмент для обрезки	TRIM-SET-L12-C02		TRIM-SET-L12-D01
			TRIM-LCF12-D01-A

Угловые разъемы – NMR

	NMR-LCF12-C02	NMR-LCF12-D01
Connector Type	Standard	Premium
Тип кабеля	Foam Dielectric|Radiating	Foam Dielectric
Интерфейс разъема	N male	
Тип соединителя	Угловой	
Метод герметизации	Уплотнительное кольцо	Полимерный герметик + Сжатие 360°
Покрытие наружн./внутр.	Trimetal/Серебро	NiTin/Серебро
Внутренний контакт	Basket	
Крепление внешнего контакта	Стопорное кольцо	Зажим вращающийся на 360°
Уровень интермодуляционных искажений 3 го порядка, 2x20Вт	-159 дБ, типичный	-156 дБ ; типичный -162
Максимальная частота, ГГц	6	3.7
Размер ключа передний, мм	24	27
Размер ключа сзади, мм	24	27
Инструмент для обрезки		TRIM-SET-L12-D01
		TRIM-LCF12-D01-A

Импеданс 50 Ом
Размер кабеля 1/2"
Водопроницаемость IP68